

OFFRE ÉCONOMIQUE ★☆☆☆

QUICK SOUFFLE



MACHINE POUR L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS PAR SOUFLAGE ET POUR L'ASPIRATION DE LA LAINE MINÉRALE DE VERRE À SOUFFLER



PERFORMANCES

Typologie	Soufflage / aspiration
Moteur	1 moteur (2,2 kW)
Alimentation	230 V monophasé
Dimensions (m)	0,65 x 0,75 x 1,00
Poids	60 kg
Diamètre tuyau	Ø 100 mm
Longueur tuyau maxi	40 ml
Débit de soufflage	Jusqu'à 400 kg/h

DESCRIPTIF

Souffleuse électrique KNAUF INSULATION **sur roues pleines** pour l'isolation des combles perdus et l'aspiration de la laine minérale de verre à souffler.

LES + PRODUITS

- ✓ Machine 2 en 1 (soufflage et aspiration)
- ✓ Moteur puissant de 2,2 kW
- ✓ Puissance du moteur permettant l'usage d'un tuyau pouvant aller jusqu'à 40 ml pour une mise en oeuvre possible en R+2
- ✓ Facilité de transport grâce à sa petite taille
- ✓ Roues pleines empêchant les crevaisons sur chantier
- ✓ Bon débit de soufflage (jusqu'à 400 kg/h)

COMPATIBLES AVEC
NOS SYSTÈMES



MACHINE QUICK SOUFFLE

ISOLANTS COMPATIBLES

THERMO LOFT

SUPAFIL LOFT



CONSOMMABLES COMPATIBLES

Machine	QUICK SOUFFLE
Isolants	
THERMO LOFT	✓
SUPAFIL LOFT	✓
Consommable optionnel	
Couronne de tuyau Ø 100 mm semi-rigide longueur 20 ml	✓

L'ASTUCE GAIN DE TEMPS



Pour un nettoyage plus rapide de vos combles et de vos chantiers, optez pour la **fonction aspiration** de la machine Quick Souffle. Connectez le tuyau d'aspiration en **sortie basse** de la machine et le tuyau de soufflage en **sortie haute** de la machine. Démarrez la machine en utilisant la répartition des tuyaux suivante :

- **17 ml** de tuyau d'**aspiration**
- **3 ml** pour le **soufflage** d'isolant dans un **big bag**.

CONTACT ET SERVICE APRÈS-VENTE

ISOL International

Contactez Julien HAZERA - Responsable commercial

- ✓ Pour toutes questions techniques d'utilisation
- ✓ Pour le service après-vente

Tél. : 06 69 68 63 83

commercial@isolinternational.com

